



Sisteme de pavaj

ECORASTER[®] E30

Date tehnice
Detalii produs

ECORASTER® E30 – Grilajul economic

Un sistem de consolidare a solului pe care vă puteți baza.

Greutate
pe mp
5,04 kg

Înălțimea
peretelui
30 mm

Timp
montare
100
mp/oră



Specificații tehnice

Dimensiuni	333 mm x 333 mm x 30 mm
Grosimea peretelui	4,4 mm
Sarcină de transport	Până la 250 t pe mp (neumplut)
Greutate pe mp	5,04 kg
Greutate per unitate	0,56 kg
Înălțimea peretelui	30 mm
Material	100% polietilenă reciclată
Rezistență la presiune	Până la 20 t sarcină ax, conform DIN 1072
Stabilitatea	Interval de temperatură -50°C până la 90°C
Deformare	0,5% (la temperaturi normale +20 până la +80 °C)
Absorbție umiditate	0,01%
Solubilitate	Rezistență la acizi, substanțe alcaline, alcooluri, țigeti și petrol (sare pentru dezzăpezire, amoniac, ploaie acidă, etc.)

Certificate

TÜV	Durată de viață nelimitată
DIN 1072	Sarcină de transport până la 20 t sarcină ax
DIN 38412	Neutru pentru mediu
DIN 1072	Drum și pasarele
DIN EN ISO 124	Cerințele B125 pentru acoperirile zonelor de parcare vehicule

Potrivit pentru

Grădinărit și peisagistică

Trotuar și piste de biciclete

Ieșire de urgență

Căi de acces pentru intrări și ieșiri

Unități de livrare

Unitate de ambalare	1 strat (= 12 piese = 1,33 mp)
Straturi per palet	71
mp per palet	94,43 mp
Bucăți per palet	852
Dimensiuni palet	105 x 135 x 229 cm
Greutate per palet	484 kg (inclusiv paletul)



www.purus-plastics.de