



Sisteme de pavaj ECORASTER[®] E40

Date tehnice
Detalii produs

ECORASTER® E40 - Pavaj universal

Grilajul general optim
pentru toate aplicațiile

Greutate
pe mp
5.22
kg

Înălțimea
peretelui
40
mm

Viteză
montaj
100
mp/h



Specificații tehnice

Dimensiuni	333x333x40 mm
Grosimea peretelui	3,6 mm
Sarcină de transport	Până la 120 t pe mp (neumplut)
Greutate pe mp	5,22 kg
Greutate per unitate	0,58 kg
Înălțimea peretelui	40 mm
Material	100% polietilenă reciclată
Rezistență la presiune	Până la 20 t sarcină ax, conform DIN 1072
Stabilitatea dimensiune	Interval de temperatură -50° până la +90°
Deformare	0,5% (la temperaturi normale +20 până la +80 °)
Absorbție umiditate	0,01%
Solubilitate	Rezistență la acizi, substanțe alcaline, alcooluri, țigeti și petrol (sare pentru dezgheț, amoniac, ploaie acidă, etc.)

Unități de livrare

Unitate de ambalare	1 strat (= 12 piese = 1,33 mp)
Straturi per palet	43
mp per palet	73,15 mp
Bucăți per palet	660
Dimensiuni palet	105x135x230 cm
Greutate per palet	470 kg (inclusiv paletul)

Certificate

TÜV	Durată de viață nelimitată
DIN 1072	Sarcină de transport până la 20 t sarcină ax
DIN 38412	Neutru pentru mediu
DIN 1072	Drum și pasarele
DIN EN ISO 124	Cerințele B125 pentru acoperirile zonelor de parcare vehicule

Potrivit pentru

Grădinărit și peisagistică

Piețe din orașe și sate, parcuri, trotuare și piste de biciclete, zone de parcare, refugii șosele, intrări și ieșiri, drumuri teren golf, camping, drumuri sau suprafețe temporare



www.purus-plastics.de

Contact - 0372 368 355
office@aluterm.ro
www.makroplast.ro


policarbonat. trape de fum. accesorii